

ENRICH'N'SEAL™

DESCRIPTION:

AQUA MIX ENRICH'N'SEAL™ is a premium, no-sheen, enhanced-look, penetrating sealer formulated to darken, enrich, and highlight the character and beauty of unsealed natural stone. It rejuvenates the color and improves the appearance of worn and weathered stone. May also be used as a pre-grouting sealer. Allows moisture-vapor transmission. It also effectively seals and darkens the color of grout joints.

USES:

Recommended for use on:

- Unsealed natural stone such as marble, granite, slate, limestone, travertine, quartzite, and sandstone.
- Equally effective for interior and exterior applications.

COVERAGE:

Approximately 500 to 1,500 sq. ft. (46 m² to 139 m²) per coat per gallon (3.785 L), depending on type of stone, porosity and texture of surface, temperature, humidity, and method of application.

EXPECTED WEAR:

- Will vary depending on hardness and texture of surface, type of area, surface wear, frequency, and type of maintenance products used.
- The expected wear is up to 15 years. Exterior applications may require more frequent reapplications.
- Weather conditions, harsh cleaning methods, and high-alkaline, acidic, or solvent-based cleaners will affect wear.

TEST A SMALL AREA:

According to application instructions with a 24-hour cure time to determine desired results. Test for stain repellency using likely contaminants. **Once enhanced, stone cannot be restored to original color appearance.**

APPLICATION:

- 1.) **Read entire label before using.**
- 2.) For new installations, sealer can be applied as soon as 48 hours after grouting.
- 3.) Surface must be clean, dry, and free of existing sealers or coatings.
- 4.) Apply using a sponge, brush, paint pad, cotton towel, or sprayer. **NOTE: Be sure any sealer that does not penetrate surface is polished dry off surface within 5 minutes of application using absorbent paper or cotton towels.**
- 5.) If 2 or more coats are applied, allow a minimum of 30 minutes drying time between coats.
- 6.) Ready for surface traffic in 12 hours after final coat. Keep dry for 12 hours. Achieves full cure in 48 hours. Some highly porous surfaces may require an additional coat after full cure.
- 7.) Clean applicator tools with mineral spirits after each use.

PRE-GROUTING APPLICATION:

Apply over clean stone or tile a minimum of 2 hours prior to grouting - follow application procedures above.

MAINTENANCE:

- Aqua Mix Concentrated Stone & Tile Cleaner or
- Tile Plus More Antibacterial Cleaner is recommended for routine cleaning.

TECHNICAL ASSISTANCE:

Call 877-278-2311, Monday through Friday, 6:00 a.m. to 4:30 p.m. or Saturday, 7:00 a.m. to 12:00 p.m. Pacific Time.

LIMITATIONS:

- **Do not allow sealer to come in contact with any non-recommended surface as product is not completely removable.**
- Sealers and finishes should not be used before or after use of Enrich 'N' Seal™.
- **If Enrich 'N' Seal™ is not WIPED COMPLETELY DRY within 5 minutes, a residue may form.** If residue occurs, use a scrub brush or floor machine with Aqua Mix Heavy Duty Tile & Grout Cleaner or Stone Deep Clean to remove.
- Keep floor surfaces dry and clean to reduce possibility of slip-fall accidents. Routine pressure-washing will affect expected wear.
- Sealers will not prevent surface wear or etching from acids or caustic chemicals.

HANDLING AND STORAGE:

- Close container tightly after each use.
- Store in original container only.
- Store and use between temperatures of 40 °F and 90 °F (4 °C and 32 °C).
- Unused, stored product is freeze-thaw stable.
- Dispose of residue or any unused leftover product in accordance with applicable federal, state, and local requirements.

CAUTION:

- **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- Use in well-ventilated areas.
- Avoid prolonged skin contact.
- Rubber gloves and eye protection should be worn during application.
- **IF INGESTED:** If person is conscious, immediately give 2 glasses of water and induce vomiting. Seek medical attention.
- **EYE CONTACT:** Flush with water. If irritation persists, seek medical attention.
- **SKIN CONTACT:** Wash immediately with soap and water. If irritation persists, seek medical attention.
- **INHALATION:** Relocate to fresh air. If symptoms persist, seek medical attention.

WARRANTY:

SATISFACTION GUARANTEED. If not completely satisfied with this product's performance, **when used as directed**, contact Aqua Mix for exclusive remedy of either refund of purchase price or replacement of product upon return of unused portion with proof of purchase within one year of purchase. Determining suitability of product for any intended purpose shall be solely the responsibility of the user. **THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THIS LABEL. IN NO EVENT SHALL AQUA MIX BE LIABLE TO THE CUSTOMER OR ANYONE ELSE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, HOWEVER OCCASIONED. ALWAYS TEST FIRST.**

ENRICH'N'SEAL™

DESCRIPCIÓN:

AQUA MIX ENRICH'N'SEAL™ es un sellador penetrante, mate, de primera calidad, que mejora el aspecto de la piedra natural no sellada, **oscureciéndola, enriqueciendo y realzando** su carácter y belleza. Rejuvenece el color y mejora el aspecto de piedras desgastadas y deterioradas por la exposición a la intemperie. También puede emplearse como sellador con un mínimo de dos horas antes de aplicar la lechada, sobre piedras o azulejos limpios sin sellar. Permeable a los vapores de la humedad. También oscurece eficazmente el color de la lechada.

USOS:

Emplear sobre piedras naturales como mármol, granito, pizarra, travertino y caliza sin sellar. Eficaz para aplicaciones en interiores y exteriores.

COBERTURA:

Cubre aproximadamente 400 a 1500 pies cuadrados (46 m² a 139 m²) por mano por galón (3.785 L), según el tipo de piedra, baldosa, porosidad y textura de la superficie, temperatura, humedad y método de aplicación.

DESGASTE:

- Varía según la dureza y textura de la superficie, el tipo de área, el desgaste de la superficie, la frecuencia de empleo y el tipo de productos de mantenimiento.
- La vida útil estimada es de **hasta 15 años**.
- Las condiciones climáticas, los métodos de limpieza fuertes y los limpiadores altamente alcalinos, ácidos o al solvente aceleran el desgaste. Las aplicaciones en exteriores pueden requerir reaplicaciones más frecuentes.

PRUEBE EN UN ÁREA PEQUEÑA:

Según las instrucciones de aplicación con un tiempo de curado de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados. Prueba la capacidad de repeler las manchas usando contaminantes similares. **Una vez resaltado, el color de la piedra no puede ser restaurado a su apariencia original.**

APLICACIÓN:

- 1.) **Leer la etiqueta completamente antes de usar el producto.**
- 2.) En instalaciones nuevas, el sellador puede aplicarse 48 horas después de la lechada.
- 3.) La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de sellador o revestimientos.
- 4.) Aplicar con esponja, pincel, paño esponja, toalla de algodón o rociador.
NOTA: No olvidar retirar el sellador que no penetre en la superficie a los 5 minutos de ser aplicado. Utilizar papel absorbente o toallas de algodón.
- 5.) Si se aplican dos manos deje pasar un tiempo de secado mínimo de 30 minutos entre mano.
- 6.) Puede pisarse dos horas después de la capa final. Mantener seca el área durante doce horas. El curado completo tarda veinticuatro horas.
- 7.) Lavar con disolvente las herramientas para la aplicación después de cada uso.

APLICACIÓN PREVIA A LA LECHADA:

Aplique sobre piedra o azulejo limpia un mínimo de 2 horas antes de la lechada, siga los procedimientos de aplicación indicados arriba.

MANTENIMIENTO:

- Se recomienda Aqua Mix Concentrated Stone & Tile Cleaner o
- Tile Plus More Antibacterial Cleaner para la limpieza habitual.

SERVICIO TÉCNICO:

Llamar al 877-278-2311, de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 4:30 p.m. o los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., horario del Pacífico.

LIMITACIONES:

- **No permitir que el sellador entre en contacto con ninguna superficie no recomendada dado que el producto no puede removerse.**
- No deben usarse selladores y acabados antes o después de emplear Enrich 'N' Seal™.
- **Si Enrich 'N' Seal™ no se SECA COMPLETAMENTE CON UN TRAPO en cinco minutos, puede formarse un residuo.** Si se produce un residuo, remuévalo empleando un cepillo para fregar o una máquina fregadora con Aqua Mix Heavy Duty Tile & Grout Cleaner o Stone Deep Clean.
- Mantenga las superficies de los pisos secas y limpias para disminuir la posibilidad de accidentes por deslizamiento. El lavado a presión habitual afecta la vida útil.
- El Sellador no impide el desgaste o el opacado de la superficie debido a sustancias ácidas o cáusticas.

TRASLADO Y ALMACENAMIENTO:

- Cerrar siempre el recipiente.
- Almacenar solamente en el envase original.
- Almacenar y usar a temperaturas entre 40 °F y 90 °F (4 °C y 32 °C).
- El producto guardado sin usar es estable para congelación y deshielo.
- Disponga el residuo o cualquier producto de sobra inusitado de acuerdo con la ley de federal, estado y de los requisitos locales.

PRECAUCIÓN:

- **MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Utilizar en áreas bien ventiladas.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Durante la aplicación deben usarse guantes de goma y protección ocular.
- **SI SE INGIERE:** Si la persona está conciente, darle inmediatamente dos vasos de agua e inducirle el vómito. Obtener atención médica.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar con abundante agua. Si la irritación persiste, obtener atención médica.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** Lavarse inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación persiste, obtener atención médica.
- **INHALACIÓN:** Sacar a la persona al aire fresco. Si los síntomas persisten, obtener atención médica.

GARANTÍA:

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN. Si no se está totalmente satisfecho con el producto, **empleado según las instrucciones**, comuníquese con Aqua Mix para obtener el recurso exclusivo del reembolso del precio de compra o el reemplazo del producto, con la devolución de la parte sin usar y comprobante de la compra, antes del año de efectuada. La determinación del fin para el que es adecuado un producto es responsabilidad exclusiva del usuario. **NO EXISTEN GARANTÍAS, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, COMO LAS DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y COMERCIABILIDAD, QUE ABARQUEN MÁS QUE LO QUE SE DESCRIBE EN ESTA ETIQUETA. AQUA MIX NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTES O CONSECUENTES, COMO QUIERA QUE HAYAN SIDO OCASIONADOS. SIEMPRE DEBE PROBARSE PRIMERO.**